

FLAMRO® BK-N Kussenschot

Brandstopkussens voor het tijdelijk brandwerend afdichten van middelgrote sparingen in horizontale en verticale brandscheidingen rondom doorgevoerde elementen, zoals elektrakabels, elektrabuizen en kabelgoten.



Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 17/0904
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Dikte afdichting	Wand	≥ 250
	Vloer	≥ 250
Reveiling	Lichte scheidingswand	Mag uitsteken
Maximale sparing	Wand	600 x 600
	Vloer	600 x 600





Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding
Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanager

Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2 / Getest EN 1366-3

Toepassingen

Type leiding		max. diameter
	Kabel	≤ 80
	Kabelbundel	≤ 100 / ≤ 21
	Kabelgoot	✓
	EIC staal/plastic Enkel	≤ 16

Producten



FLAMRO® BK-N Kussens Brandstopkussens

BK- N S 250 x 60 x 30 mm

BK- N M 250 x 130 x 35 mm

BK- N L 250 x 180 x 35 mm



Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl