

## CT Cable Tube ML

Isolatie voor elektrische installaties, voor inbouw in systeemvloeren



### Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2

### Verwerkingsgebied









- Lichte scheidingswand
- Massieve wand

### Systeemgegevens

<b>Goedkeuringsdocument</b>		ETA 16/0016 02757/20/ZO 0 NP
<b>Dikte constructie</b>	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 125
<b>Dikte Afdichting</b>	Wand	≥ 150
	Vloer	≥ 150
<b>Maximale sparing</b>	Wand	1200 x 2000
	Vloer	640 x ∞

Alle maten in mm

### Toepassingen

Type leiding		max. diameter
	Kabel	≤ 80
	Kabelbundel	≤ 107 / ≤ 21
	EIR Enkel	≤ 32 / ≤ 21
	EIR Bundel	≤ 100% / ≤ 32 / ≤ 21
	HVAC split-line combinaties	✓
	Brandbare kunststof buis	≤ 32
	Brandbare meerlaagse alu leiding met elastomeer isolatie	≤ 35
	Niet-brandbare metalen leiding met elastomeer isolatie	≤ 35

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding  
Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanager


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 [info@svt-products.nl](mailto:info@svt-products.nl)

## CT Cable Tube ML


### Producten


**FLAMRO® CT Cable Tube ML**

Lengte 150 mm  
Lengte 200 mm  
Lengte 300 mm


**FLAMRO® BMS  
Brandwerende pasta**

Emmer à 12,5 kg  
Emmer à 5 kg


**FLAMRO® BS-50  
Steenwol brandschot aan één zijde  
voorbewerkt met BM coating**

1000 x 625 x 50 mm


**FLAMRO® BMK  
Brandwerende kit**

Koker à 400 g


**FLAMRO® Novasit GFM  
Brandwerende mortel**

Zak à 25 kg





**Losse steenwol**

Zak à 15 kg  
Zak à 5 kg  
Zak à 1 kg


**FLAMRO® BML  
Brandwerende coating**

Emmer à 12,5 kg  
Emmer à 5 kg

### Verwerkingsvarianten

	Mortelschot in massieve wand		Steenwolschot in massieve wand
	Steenwolschot in lichte scheidings wand		

### Cable Tubes Groepinstallatie

