

AC Acrylaatkit

Intumescerende brandwerende kitten

Omschrijving

Brandwerende acrylaatkit voor het afdichten van naden en voegen in wand en plafondaansluitingen, ramen en kozijnen en overige bouwcomponenten.

Verwerking

- Draai de nozzle op de koker
- Plaats de koker in kitspuit
- Vul de naad/voeg met een steenwol backing
- Vul langzaam de naad/voeg met de acrylaatkit
- Maximaal geteste naad/voeg 30 mm



Levering en verpakking

FLAMRO® AC Kit	
Verpakking	Koker
Kleur	Wit
Hoeveelheid	310 ml
Artikelnummer	
	12-30005

AC Acrylaatkit

Technische gegevens

Brandweerstand	Niet brandbaar B2 volgens DIN 4102-1
Kleur	Wit
Samenstelling	Halogeenvrij, intumescerend bouw materiaal op basis van acrylaat
Structuur	Stopverfachtig
Dichtheid (kg/m ³)	1360 - 1840
Opschuimfactor	1,9 - 5 x (400°C; 30 min.)
Reactietemperatuur	Vanaf ca. 200°C
Dichtheid opgeschuimd	Stabiele massa
Ondergrond	<ul style="list-style-type: none">• De ondergrond moet schoon, vet- en oplosmiddelvrij zijn.• Aanbrengen met standaard kitspuit of met spatel.• Gebruik ze onmiddellijk na openen, sluit geopende cartridges luchtdicht af
Opslag	Op een koele en droge plaats tussen +10 °C en +30 °C bewaren; Originele, verzegelde cartridges kunnen gedurende 18 maanden vanaf de datum van vullen worden bewaard.
Veiligheidsinstructies	Zie de Material Safety Sheet
Prestatieverklaring (DoP)	30005-AC-KITT